

Règlement technique de la Minuit Midi – SRC42

Voitures	Marque Sideways Lamborghini GT3
Châssis	Marque Sideways, le châssis doit être celui d'origine de couleur noir SWLBH/A Aucune retouche de châssis n'est autorisée.
Support moteur	Support noir d'origine ou nouveau rouge offset 0.7mm SWM/AW-GT3-H. Les supports moteur peuvent être monté avec les vis Sideways (SWM/SC03 - SWMS/04) ou les vis autorisées de la marque Slot.it CH51, CH52, CH53, CH54.
Carrosserie	Strictement d'origine, non déformée, complète sauf rétros et essuie-glaces. Décoration d'origine ou personnelle autorisée. Il est interdit de supprimer des éléments de carrosserie (toit, entrée d'air...). Il est permis de renforcer les puits de vis.
Vis carrosserie	Vis Sideways SWM/SC01 - SWMS/02 et de la marque Slot.it CH51, CH52, CH53, CH54. La carrosserie peut être montée dévissée mais les vis ne doivent pas toucher la piste. Afin d'éviter la perte de vis, ceux-ci peuvent être retenu par du scotch. Pertes de vis lors d'un segment obligation de remettre le vis et Pénalité de 5 tours.
Aileron	Obligatoire pendant toute la durée de la course. En option et conseillé : l'aileron souple SWLBH/C1 GT3 LB H Aerofoil. En cas de perte ou d'arrachement il devra être réparé lors de l'inter segment suivant la perte.
Habitacle	Habitacle complet d'origine en plastique. Lexan interdit

Suspension	<p>Autorisé</p> <p>Uniquement réf. CH47b avec ressorts d'origine ou CH55A, CH55B, CH55C</p>
Moteur	<p>Moteur d'origine : SWM/BBRAPTOR 17.000RPM. Un moteur neuf avec pignon sera tiré au sort par les équipes avant le control technique. Le moteur peut être fixé à l'aide des vis d'origine ou de marque de slot racing.</p>
Pignon	<p>Pignon d'origine de 11 dents Slot.it PS11 / SWPN/PS11L (fourni)</p>
Couronne	<p>Couronne d'origine (jaune) 28 dents SWCR/ga1628AW</p>

Train AV & AR	<p>Axe AV d'origine : 55.5mm SWAX/55.5-EVO. Axe AR d'origine : 56.5mm SWAX/56.5-EVO.</p> <p>L'axe avant peut être calé en hauteur et largeur (Vis et cales de toutes marques autorisés). L'axe arrière peut être caler (cales et rondelles de toutes marques autorisées).</p> <p>- Les roues avant avec les pneus doivent toucher le marbre (voiture poussée sans carrosserie avec guide équipé de tresses).</p> <p>- Les roues AV & AR ne doivent pas dépasser la carrosserie.</p> <p>Stopper d'origine (WST/01) ou de marque de slot racing.</p>
Stopper	<p>Paliers : SWB01, SWB02 ou SWB03</p>
Paliers	<p>Jantes Arrière : 17.3x10 air system SWW/GTA Jantes Avant : Plastique SWW/17.3x8.2-pl</p>
Jantes	<p>- Les inserts des 4 roues peuvent être libre mais doivent être identiques.</p>

--	--

Pneus avant	Sideways PS1F-GT3 18.5x10.5 Hard original Front Tires 55 Shore. Pneus Slot.it PT19 ou PT15 Les pneus ne doivent pas être vernis ou collés sur les jantes.
Pneus arrière	Sideways PS1MW-evo (PS1MW-ng) - ProSpeed 20x11 Medium NEW composant original GT3. Deux paires de pneu seront fournies par voitures lors du contrôle technique.

Tresses	De toutes marques de slot racing
Cable	De toutes marques de slot racing
Œillet	De toutes marques de slot racing

Guide	D'origine ou de marques Slot.it réf. : CH66
-------	---

Poignées	Libres
----------	--------

Visserie et cales	De toutes marques de slot racing
-------------------	----------------------------------